

3NSTAR

Encuentra aquí toda la información relevante de los equipos certificados de esta marca.

- [3NSTAR RPt006S](#)
- [3NSTAR RPt006W](#)
- [3NSTAR RPT015](#)
- [3NSTAR Rpt001](#)

3NSTAR RPt006S

3NSTAR RPt006S



Página oficial del Fabricante

[Impresora térmica directa de recibos de 80MM - 3nStar | Best POS/AIDC Products.](#)

Printer RS232 / USB / LAN

Configuración Inicial

[Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil \(facturafacil.com.pa\)](#)

3NSTAR RPt006W

3NSTAR RPt006W



Página oficial del Fabricante

[Impresora térmica directa de recibos de 80MM - 3nStar | Best POS/AIDC Products.](#)

Printer USB / LAN / WIFI

Configuración Inicial

[Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil \(facturafacil.com.pa\)](#)

3NSTAR RPT015

3NSTAR RPT015



Página oficial del Fabricante

[Impresora térmica directa de recibos de 80mm – 3nStar | Best POS/AIDC Products.](#)

Printer Serial / USB / LAN

Configuración Inicial

[Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil \(facturafacil.com.pa\)](#)

3NSTAR Rpt001

3NSTAR Rpt001



Página oficial del Fabricante

<https://3nstar.com/producto/80mm-direct-thermal-receipt-printer-rpt001/?lang=es>

Driver

<https://3nstar.com/descaragas-para-impresoras/?lang=es>

Printer USB

Configuración Inicial

[Habilitar impresión té... | Documentación Factura Fácil \(facturafacil.com.pa\)](#)

Configuración de impresora

El equipo no soporta impresión de LOGO

Configuración de impresora

Configuración de impresora

Habilitar impresora térmica:

☒

Imprimir logo:

☐

Separador largo:

☒

Impresora:

POS-58C

Longitud de línea:

32

¿Cuántos caracteres soporta la impresora por línea? Normalmente 48 para impresoras de 80mm y 32-34 para impresoras de 57mm

Ancho efectivo de impreson:

45

Ancho de impresión efectivo de imágenes/códigos QR. Normalmente 70 para impresoras de 80mm. No es recomendable cambiar al menos que la impresión esté saliendo cortada

Guardar

Cajón

Cuenta con puerto RJ11